



# kalk- & cementsluier verwijderaar

BNL1® is een gevelreiniger. Met dit product kunnen alle soorten cement- en kalkgebonden vervuilingen, zoals cementsluier, smet, witte uitslag en calciumcarbonaat verwijderd worden. Vooral kleurverschillen door uitslag in het voegwerk kunnen hiermee worden opgelost. Het te behandelen oppervlak kan direct, zonder vooraf nat te maken, behandeld worden; bij voorkeur onverdund. Het product is gebruiksklaar.

## Toepassing

Is bij uitstek geschikt voor het reinigen van muren en gevels van baksteen en cementgebonden voegmortels. Is een goede vervanger voor zoutzuur en fosforzuur.

## Features & Benefits

- Unieke formulering
- Op basis van o.a. amidosulfonzuur
- Vrij van zoutzuur en fosforzuur
- Veroorzaakt geen groenverkleuring
- Veilig te verwerken en vrijwel geurloos
- Kan vanaf 2°C verwerkt worden
- Onverdund gebruiken voor het beste resultaat

## Applicatie

Het product is gebruiksklaar en voor het beste resultaat onverdund toepassen. Aanbrengen met kwast of lage-drukspuit d.m.v. vloeien en bij voorkeur niet nevelen. Het middel zal met de witte uitslag reageren door te gaan bruisen. De behandeling herhalen totdat er geen reactie meer is waar te nemen. Bij voorkeur na behandeling de gevel met koud water naspoelen. Bescherm planten, struiken, auto's, ramen, kozijnen en ander niet te behandelen plekken met afdekplastic tegen aanraking met het product. Na gebruik de verpakking weer goed sluiten. Draag altijd handschoenen en veiligheidsbril. Breng het product altijd eerst aan op een proefvlak om eventuele schadelijke werking te controleren.



## Producteigenschappen

<b>Basis</b>	Amidosulfonzuur
<b>Componenten</b>	1
<b>Oplosmiddel</b>	Water
<b>Kleur</b>	Helder kleurloos
<b>Soort gewicht</b>	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup> at +20°C
<b>pH-waarde</b>	ca. 0,3-1,0 bij +20°C
<b>Viscositeit</b>	ca. 1,5 mm <sup>2</sup> /sec dynamisch bij +20°
<b>Vlampunt</b>	Onbrandbaar
<b>Conditie</b>	Vloeibaar
<b>Opslag</b>	Opslaan in de gesloten originele verpakking boven +5°C, beschermen tegen zon, vorst en extreme temperaturen
<b>Verpakking</b>	10 ltr jerrycans, 200 ltr drums en 1.000 ltr IBC-Recollectcontainers
<b>Verwijdering</b>	Volgens plaatselijke/regionale/nationale voorschriften
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden na productiedatum bij +5°C tot +30°C

Alle informatie in dit productinformatieblad zijn conform de huidige stand van de ontwikkeling en kennis van Gevelproducten Benelux. Het dient uitsluitend als richtlijn voor de verwerking, de toepassingsmogelijkheden en de eigenschappen van het product. Hieruit kunnen geen juridische verplichtingen met betrekking tot de eigenschappen van het product worden afgeleid. Daarenboven gelden onze actuele algemene leveringsvoorwaarden. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

PIB BNL1® NL 05-2018